

Zestaw żaluzje tarasowe sosna

Kolory

Uchwyty: czarny (RAL 9005), antracyt (RAL 7016), biały (RAL 9003),
brąz (RAL 8016), jasny brąz (RAL 8024), ciemny brąz (RAL 8017)

Deseczki: drewno naturalne, niemalowane

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Uchwyty:

Materiał: polipropylen z domieszką włókna szklanego

Wymiary: 58,2 x 9,8 x 2 cm

Deseczki:

Materiał: drewno czterostronnie strugane, drewno sosnowe, drewno suszone

Wymiary: przekrój 9,8 x 2 cm

Zastosowania

Zabudowa pozioma z desek drewnianych o przekroju 9,8 x 2 cm, nie dłuższych niż 110 cm

Charakterystyka

Deseczki żaluzji wykonane są z naturalnego drewna. Ze względu na specyfikę materiału naturalne jest:

- możliwość pokazania się żywicy na deskach
- możliwość zmiany rozmiaru i kształtu deski w zależności od warunków atmosferycznych (pęcznienia, pęknięcia, pęcznienia się), przy zmianach temperatury, wilgotności
- możliwość pęknięć, pojawienia się szarych plam.

Uchwyty:

Odporność na wilgoć

Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do +100 °C

Deseczki:

Ze względu na specyfikę materiału naturalne jest:

- możliwość pokazania się żywicy na deskach
- możliwość zmiany rozmiaru i kształtu deski w zależności od warunków atmosferycznych (pęcznienia, pęknięcia, pęcznienia się), przy zmianach temperatury, wilgotności
- możliwość pęknięć, pojawienia się szarych plam.

Deski konieczne zaimpregnuj przed montażem. Stosuj do tego odpowiednie środki ochronne – przeznaczone do zabezpieczania drewna przed grzybami i owadami.

Różnice w kolorystyce uchwytów:

Produkty mogą wykazywać niewielkie różnice kolorystyczne w zależności od partii. Produkty mogą blaknąć pod wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Hossa Katarzyna Matusik, w oparciu o doświadczenia praktyczne. Hossa Katarzyna Matusik gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniami producenta WYŁĄCZNIE na własną odpowiedzialność. Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Hossa Katarzyna Matusik odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych zastosowań.

ŻYWOTNOŚĆ, PRZECHOWYWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

Uchwyty:

Usuwać zabrudzenia szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.

Wycierać czystą, suchą szmatką.

Deseczki:

Regularnie konserwuj elementy drewnianych ruchomych żaluzji zewnętrznych. To zapewni im właściwą trwałość i wygląd. Przed ponowną impregnacją wyjmij deseczki z uchwytów. Następnie oczyść i pomaluj impregnatem. Malując, stosuj się do zaleceń producenta danego środka do zabezpieczenia.

Kontakt do producenta:

+48 536 707 425

Zestaw żaluzje tarasowe drewno malowane

Kolory

Uchwyty: czarny (RAL 9005), antracyt (RAL 7016), biały (RAL 9003),
brąz (RAL 8016), jasny brąz (RAL 8024), ciemny brąz (RAL 8017)

Deseczki: drewno malowane

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Uchwyty:

Materiał: polipropylen z domieszką włókna szklanego

Wymiary: 58,2 x 9,8 x 2 cm

Deseczki:

Materiał: drewno czterostronnie strugane, drewno sosnowe, drewno modrzewiowe, drewno suszone. Malowanie środkiem impregnującym Remmers w kolorach: antracytowy, dąb jasny, dąb rustykalny, grafitowy, heban, kasztan, mahoń, orzech, palisander, pinia/modrzew, platynowy, sosna, srebrno szary, szary wodny, teak, zieleń solna, zielony
Wymiary: przekrój 9,8 x 2 cm

Zastosowania

Zabudowa pozioma z desek drewnianych o przekroju 9,8 x 2 cm, nie dłuższych niż 110 cm

Charakterystyka

Deseczki żaluzji wykonane są z malowanego drewna. Ze względu na specyfikę materiału naturalne jest:

- możliwość pokazania się żywicy na deskach
- możliwość zmiany rozmiaru i kształtu deski w zależności od warunków atmosferycznych (pęcznienia, pękania, paczienia się), przy zmianach temperatury, wilgotności
- możliwość pęknięć, pojawienia się szarych plam.

Uchwyty:

Odporność na wilgoć

Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do +100 °C

Deseczki:

Ze względu na specyfikę materiału naturalne jest:

- możliwość pokazania się żywicy na deskach
- możliwość zmiany rozmiaru i kształtu deski w zależności od warunków atmosferycznych (pęcznienia, pękania, paczienia się), przy zmianach temperatury, wilgotności
- możliwość pęknięć, pojawienia się szarych plam.

Różnice w kolorystyce:

Produkty mogą wykazywać niewielkie różnice kolorystyczne w zależności od partii.

Produkty mogą blaknąć pod wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Hossa Katarzyna Matusik, w oparciu o doświadczenia praktyczne. Hossa Katarzyna Matusik gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniami producenta WYŁĄCZNIE na własną odpowiedzialność. Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Hossa Katarzyna Matusik odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych zastosowań.

ŻYWOTNOŚĆ, PRZECHOWYWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

Uchwyty:

Usuwać zabrudzenia szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.

Wycierać czystą, suchą szmatką.

Deseczki:

Regularnie konserwuj elementy drewnianych ruchomych żaluzji zewnętrznych. To zapewni im właściwą trwałość i wygląd. Przed ponowną impregnacją wyjmij deseczki z uchwytów. Następnie oczyść i pomaluj impregnatem. Malując, stosuj się do zaleceń producenta danego środka do zabezpieczenia.

Kontakt do producenta:

+48 536 707 425

Zestaw ruchome lamele aluminiowe niemalowane

Kolory

Uchwyty: czarny (RAL 9005), antracyt (RAL 7016), biały (RAL 9003),
brąz (RAL 8016), jasny brąz (RAL 8024), ciemny brąz (RAL 8017)

Lamele: aluminium

Dane techniczne produktu

Uchwyty:

Materiał: polipropylen z domieszką włókna szklanego

Wymiary: 58,2 x 9,8 x 2 cm

Lamele:

Materiał: aluminium niemalowane

Wymiary: przekrój 9,9 cm x 1,95 cm

Zastosowania

Zabudowa pionowa/pozioma z lameli aluminiowych. Przy montażu pionowym maksymalna długość lameli to 250 cm, przy poziomym to 200 cm.

Charakterystyka

Aluminium to najwyższej jakości tworzywo, które charakteryzuje się odpowiednią trwałością. To produkt odporny na warunki pogodowe i czynniki zewnętrzne. Nie wymaga konserwacji.

Uchwyty:

Odporność na wilgoć

Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do +100 °C

Lamele:

Ze względu na specyfikę materiału naturalne jest nagrzewanie się lameli przy dużym nasłonecznieniu

Różnice w kolorystyce uchwytów:

Produkty mogą wykazywać niewielkie różnice kolorystyczne w zależności od partii. Produkty mogą blaknąć pod wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Hossa Katarzyna Matusik, w oparciu o doświadczenia praktyczne. Hossa Katarzyna Matusik gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniem producenta WYŁĄCZNIE na własną odpowiedzialność. Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Hossa Katarzyna Matusik odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych zastosowań.

Żywotność, przechowywanie, montaż i konserwacja

Uchwyty:

Usuwać zabrudzenia szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.

Wycierać czystą, suchą szmatką.

Lamele:

Użyć miękkiej, nierysującej powierzchni szczotki, gąbki lub ścierki z mikrofibry. Skutecznie usuwa pył, kurz oraz inne zanieczyszczenia.

Na pomalowanych lamelach nie stosuj środków czyszczących na bazie rozcieńczalnika i rozpuszczalnika.

Kontakt do producenta:

+48 536 707 425

Zestaw ruchome lamele malowane, drewnopodobne

Kolory

Uchwyty: czarny (RAL 9005), antracyt (RAL 7016), biały (RAL 9003),
brąz (RAL 8016), jasny brąz (RAL 8024), ciemny brąz (RAL 8017)

Lamele: aluminium malowane proszkowo na kolory z palety RAL, aluminium drewnopodobne w 22 wzorach

DANE TECHNICZNE PRODUKTU

Uchwyty:

Materiał: polipropylen z domieszką włókna szklanego

Wymiary: 58,2 x 9,8 x 2 cm

Lamele:

Materiał: aluminium drewnopodobne

Wymiary: przekrój 9,9 cm x 1,95 cm

Zastosowania

Zabudowa pionowa/pozioma z lameli aluminiowych. Przy montażu pionowym maksymalna długość lameli to 250 cm, przy poziomym to 200 cm.

Charakterystyka

Aluminium to najwyższej jakości tworzywo, które charakteryzuje się odpowiednią trwałością. To produkt odporny na warunki pogodowe i czynniki zewnętrzne. Nie wymaga konserwacji.

Uchwyty:

Odporność na wilgoć

Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do +100 °C

Lamele:

Ze względu na specyfikę materiału naturalne jest nagrzewanie się lameli przy dużym nasłonecznieniu

Różnice w kolorystyce uchwytów:

Produkty mogą wykazywać niewielkie różnice kolorystyczne w zależności od partii. Produkty mogą blaknąć pod wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Hossa Katarzyna Matusik, w oparciu o doświadczenia praktyczne. Hossa Katarzyna Matusik gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniem producenta WYŁĄCZNIE na własną odpowiedzialność. Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Hossa Katarzyna Matusik odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych zastosowań.

ŻYWOTNOŚĆ, PRZECHOWYWANIE, MONTAŻ I KONSERWACJA

Uchwyty:

Usuwać zabrudzenia szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.

Wycierać czystą, suchą szmatką.

Lamele:

Użyć miękkiej, nierysującej powierzchni szczotki, gąbki lub ściereki z mikrofibry. Skutecznie usuwa pył, kurz oraz inne zanieczyszczenia.

Na pomalowanych lamelach nie stosuj środków czyszczących na bazie rozcieńczalnika i rozpuszczalnika.

Kontakt do producenta:

+48 536 707 425

Uchwyty OpenUp System

Kolory

czarny (RAL 9005), antracyt (RAL 7016), biały (RAL 9003),
brąz (RAL 8016), jasny brąz (RAL 8024), ciemny brąz (RAL 8017)

Dane techniczne produktu

Materiał: polipropylen z domieszką włókna szklanego
Wymiary: 58,2 x 9,8 x 2 cm

Zastosowania

Zabudowa pionowa/pozioma z desek drewnianych o przekroju 9,8 x 2 cm, nie dłuższych niż 110 cm
Maksymalna długość dla lameli aluminiowych to 200 cm (poziom) i 250 cm (pion).

Charakterystyka

Odporność na wilgoć
Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do +100 °C

Różnice w kolorystyce Produkty mogą wykazywać niewielkie różnice kolorystyczne w zależności od partii.
Produkty mogą blaknąć pod wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Hossa Katarzyna Matusik, w oparciu o doświadczenia praktyczne. Hossa Katarzyna Matusik gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniem producenta WYŁĄCZNIE na własną odpowiedzialność. Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Hossa Katarzyna Matusik odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych zastosowań.

Żywotność, przechowywanie, montaż i konserwacja

Usuwać zabrudzenia szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.
Wycierać czystą, suchą szmatką.

Kontakt do producenta:

+48 536 707 425