

Uchwyty OpenUp System

Kolory

czarny (RAL 9005), antracyt (RAL 7016), biały (RAL 9003),
brąz (RAL 8016), jasny brąz (RAL 8024), ciemny brąz (RAL 8017)

Dane techniczne produktu

Materiał: polipropylen z domieszką włókna szklanego
Wymiary: 58,2 x 9,8 x 2 cm

Zastosowania

Zabudowa pionowa/pozioma z desek drewnianych o przekroju 9,8 x 2 cm, nie dłuższych niż 110 cm
Maksymalna długość dla lameli aluminiowych to 200 cm (poziom) i 250 cm (pion).

Charakterystyka

Odporność na wilgoć
Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do +100 °C

Różnice w kolorystyce Produkty mogą wykazywać niewielkie różnice kolorystyczne w zależności od partii.
Produkty mogą blaknąć pod wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Hossa Katarzyna Matusik, w oparciu o doświadczenia praktyczne. Hossa Katarzyna Matusik gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniem producenta WYŁĄCZNIE na własną odpowiedzialność. Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Hossa Katarzyna Matusik odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych zastosowań.

Żywotność, przechowywanie, montaż i konserwacja

Usuwać zabrudzenia szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.
Wycierać czystą, suchą szmatką.

Kontakt do producenta:

+48 536 707 425

Skossy – mocowanie deski pod skosem, mocowanie środkowe

Kolory

czarny, brązowy, antracyt

Dane techniczne produktu

Materiał: polipropylen z domieszką włókna szklanego

Wymiary: 13,6 x 4,6 cm

Zastosowania

Zabudowa pozioma z desek drewnianych, lameli aluminiowych lub desek kompozytowych o minimalnej wysokości 10 cm. Przy deskach lub lamelach dłuższych niż 200 cm zalecane jest zastosowanie mocowania środkowego.

Charakterystyka

Odporność na wilgoć

Odporność na temperaturę w zakresie od -20 °C do +100 °C

Różnice w kolorystyce

Produkty mogą wykazywać niewielkie różnice kolorystyczne w zależności od partii. Produkty mogą blaknąć pod wpływem promieni słonecznych i warunków atmosferycznych.

Uwaga

Informacje podane w tym dokumencie zgodne są z najlepszą wiedzą firmy Hossa Katarzyna Matusik, w oparciu o doświadczenia praktyczne. Hossa Katarzyna Matusik gwarantować może jedynie jakość wyrobu. Używanie produktu niezgodnie ze wskazaniami producenta WYŁĄCZNIE na własną odpowiedzialność. Użytkownicy powinni zawsze konsultować się z firmą Hossa Katarzyna Matusik odnośnie szczegółowych wskazówek, dotyczących ogólnej przydatności produktu do swoich potrzeb i specyficznych zastosowań.

Żywotność, przechowywanie, montaż i konserwacja

Usuwać zabrudzenia szmatką zwilżoną delikatnym środkiem do czyszczenia.

Wycierać czystą, suchą szmatką.

Kontakt do producenta:

+48 536 707 425